

JIKAN

www.jikangroup.com

SPM-10 TC

دستگاه پمپ سرنگی سه کاناله



● حافظه برای ذخیره برنامه‌ها

● بدنه محکم و مقاوم

● تزریق میکرو/نانولتری

● تزریق و مکش پیوسته و دقیق

● بدون نویز و لرزش

● سه کانال مستقل

پمپ سرنگی سه کاناله مدل SPM-10 TC

دستگاه پمپ سرنگی سه کاناله مستقل ژیکان یک پمپ سرنگی آزمایشگاهی برای تزریق و مکش پیوسته و دقیق سیالات در بازه وسیعی از حجم‌ها و سرعت‌هاست. این دستگاه با سرنگ‌هایی از حجم ۰.۵ میکرولیتر تا ۶۰ میلی‌لیتر سازگار است. سه کاناله این پمپ سرنگی به طور همزمان و مستقل قابل کنترل و برنامه‌ریزی می‌باشند.

مشخصات فنی

حد اکثر سرعت تزریق/مکش	10 ml/s ($\pm 0.1\%$)
حداقل سرعت تزریق/مکش	10 nl/s ($\pm 0.1\%$)
حداقل/حداکثر سایز سرنگ	۰.۵ میکرولیتر تا ۶۰ میلی‌لیتر
حداکثر مسافت پیمایش	100 mm
ویژگی‌های نرم افزاری	۹۹ چرخه و ۱۰ جایگاه ذخیره‌سازی سرعت‌های قابل تنظیم بازه‌های اتوماتیک صفحه نمایش ۷ اینچی لمسی
توان مصرفی	۲۲۰ ولت ۳۰ وات
ابعاد	طول: ۳۸۵ میلی‌متر عرض: ۲۵۰ میلی‌متر ارتفاع: ۱۳۰ میلی‌متر
نرم افزار کامپیوتری	به صورت سفارشی
وزن	۵.۲ کیلوگرم



JIKAN

www.jikangroup.com

ارتباط با ما

info@jikangroup.com

تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از جلال آل احمد، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران،
سالن شماره ۷، شرکت نانو مهندسی سطح ژیکان

تلفن: ۰۲۱-۸۸۲۲۰۸۰۱ | ۰۲۱-۹۱۶۹۰۸۰۲

شبکه‌های اجتماعی: ۰۹۳۵۱۵۸۷۷۴۸

وبسایت: www.jikangroup.com